

- 1 Polikarbonatozko ESTALKIA tipo DANPALON80, fastener reforzatu bitartez korreetara loturik eta polikarbonatozko omegak juntetan.
- 2 Aluminio anodidatuzko KANALOI (e=3mm), garapena: 50cm.
- 3 EGITURA NAGUSIA: zur laminatuzko (80x1000mm) habeekin sortutako eraztunak, geometria zehatza jarraituz,tailerrean eginda eta agindutako torlojuaren arabera lanean prestatuta.
- 4 AZPIEGITURA: zur-rastrel-en arabera uhalak 40x80m kaxeatuaren gaineko lantegian habe nagusietan, estalki-sistemako suzeioetarako eta beheko orrirako igota.
- 5 SOPORTES: T gisa (luzera aldagarri) altzairu hagunen (e=20mm-en) arabera osatutako egitura-planoen arabera gurutzean jarritako euskarriak.
- 6 Lotura zihurtatzeko kautxo junta.
- 7 ARGIZTAPEN OROKORREKO SISTEMA: T5 fluorestentzia estankoa T5 (IP65) perimetralki kokatuak eraztun estruktural bakoitzean.
- 8 BIGARREN MAILAKO ARGIZTAPEN SISTEMA: MINI SPOT led-dun eta errendimendu altuko luminariak, 3W a 3000°K IP65.
- 9 Egurrezko habe zerratua 80x150 habe nagusien loturarentzat.
- 10 EUSKARRI BERTIKALAK: altzairuzko posteak Ø80mm.
- 11 GAINAZALEKO ZIMENTAZIOA: gainazaleko zapata moduan fazetatutako izei zurezo listoekin (e=2cm)forratutako hormigoi-oinak.

- 1 CUBIERTA de polycarbonato tipo DANPALON80, atado a correas mediante fastener reforzado y omegas de polycarbonato en las juntas.
- 2 CANALÓN chapa de aluminio anodizado (e=3mm), desarrollo: 50cm.
- 3 ESTRUCTURA PRINCIPAL: anillos conformados según vigas de madera laminada 80x1000mm, según geometría definida, realizados en taller y montados en obra según tornillería prescrita.
- 4 SUBESTRUCTURA: correas según rastreles de madera 40x80m montadas en taller sobre cajeados en vigas principales, para sujeción de sistema de cubierta y hoja inferior.
- 5 SOPORTES: soportes conformados según llantas de acero (e=20mm) a modo de T (longitudes variables) dispuestos en cruz según planos de estructura.
- 6 Junta de caucho para garantizar la unión.
- 7 SISTEMA DE ILUMINACIÓN GENERAL: fluorescencias T5 estancas (IP65) dispuestos perimetralmente en cada anillo estructural.
- 8 SISTEMA DE ILUMINACIÓN SECUNDARIA: luminarias MINI SPOT con led de alto rendimiento, 3W a 3000°K IP65.
- 9 Viga de madera aserrada 80x150 para unión de vigas principales.
- 10 SOPORTES VERTICALES: postes acero Ø80mm.
- 11 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL: pies de hormigón facetados a modo de zapatas superficiales con forrado de listones de madera abeto (e=2cm) vacsolizado.

